URALCHIMPLAST HÜTTENES-ALBERTUS
ООО «Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус»
Россия, 622012, Свердловская обл., Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
Тел.: +7 (3435) 34 60 07; факс: +7 (3435) 34 64 00
E-mail: ucp-ha@ucp.ru; http: www.ucp-ha.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формлак В	**Упрочняющий состав для ПГС смесей**

СВОЙСТВА
Формлак В прозрачная бесцветная жидкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Формлак В используется для повышения прочности поверхностного слоя формы из песчано-глинистых смесей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименование показателей	Норма
Плотность при 20°С, г/см^3	1,11-1,13

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Формлак В наносят на поверхность формы тонким слоем, путем распыления. Рекомендуемо применять состав при температуре более 15ºС. Следует избегать излишнего нанесения и переувлажнения поверхности.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Формлак В упаковывают в канистры различного объема или другую тару по согласованию с потребителем.

Добавку транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В процессе транспортировки и хранения исключить воздействие статических искр, сварки и открытого огня.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».