

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКТИФОРМ® 20Н	Отмывающий состав
----------------------	--------------------------

СВОЙСТВА

Актиформ 20Н – прозрачная жидкость бледно-желтого цвета, растворитель пластиков и полимеров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для очистки модельной оснастки, смесителей, материальных линий и другого оборудования от смоляных, песчано-смоляных отложений, затвердевшей смеси и/или остатков компонентов связующего. Актиформ 20Н особенно рекомендуется для устранения остатков отвердевшей смолы по Колд-Бокс-Амин и Пеп-сет процессам.

Отмывающий состав Актиформ 20Н растворяет пластмассы, поэтому должен применяться исключительно для очистки металлической оснастки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма
Внешний вид	Однородная подвижная жидкость бледно-желтого цвета без механических включений
Плотность при 20°С, г/см ³	1,00 – 1,05

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Отмывающий состав Актиформ 20Н наносится кистью или разбрызгиванием на металлические поверхности, которые подвергаются очистке, либо металлические детали погружаются в растворитель Актиформ 20Н. По истечении времени воздействия растворителя ~10-30 минут или дольше, в зависимости от степени загрязнения, можно аккуратно удалить размягченные отложения шпателем, ополаскиванием и/или обдувом сжатым воздухом. Очищенная поверхность может быть дополнительно промыта от остатков отмывающего состава водой.

При работе с отмывающим составом использовать спецодежду и соответствующие СИЗ: маслостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальную обувь, защитные очки или защитный лицевой щиток.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Отмывающий состав упаковывается в 20-литровые стальные ведра или баки.

Продукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.

Актиформ 20Н хранят в закрытых емкостях при температуре от -20° до +20°С, в крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».