

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Актиформ® 100</b>	<b>Разделительный состав</b>
----------------------	------------------------------

### СВОЙСТВА

Актиформ 100 является жидким разделительным составом на основе алюминиевого пигмента, растворенного в легколетучих растворителях.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разделительный состав для модельной оснастки, стержневых ящиков и рукавной части смесителя применяется для холодно-твердеющих песчано-смоляных смесей по Альфасет, Фуран-кислотному и другим процессам. Не рекомендуется использование состава в газоотверждаемых ХТС процессах, ввиду риска засорения и закупорки вент алюминиевым пигментом.

Актиформ 100 может использоваться как для деревянной, металлической, так и пластиковой оснастки. Перед нанесением разделительного состава необходимо убедиться, что состав не растворяет модельную краску или покрытие.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Наименования показателя	Норма по ТУ 0251-1149-55778270-2012
Внешний вид	Непрозрачная жидкость серебристого цвета (после перемешивания). При хранении возможно выпадение осадка
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,67 – 0,72

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Актиформ 100 наносится на поверхность моделей, стержневых ящиков и шнека смесителя окрашиванием с помощью кисти. Перед применением материал необходимо перемешать интенсивным встряхиванием тары. После нанесения, летучий растворитель разделительного состава быстро испаряется, оставляя на обработанной поверхности тонкую пленку серебристого цвета, достаточную для производства многочисленных стержней и форм.

### УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разделительный состав упаковывается в банки по 15 л или другую тару по согласованию с потребителем.

Данный продукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. Актиформ 100 хранят в закрытых емкостях при температуре от -20° до +20°C, в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-закрытой упаковке.

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА».